

**Leistungsverzeichnis 1101**

Spezifizierung: Drehstuhl 3h, nieder, Permanent

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	540-620	
		Sitz:	H:	405-520
			B:	455
			T:	390
	Gesamt:	H:	1145	
		B o. Al:	460	
		B m. Al:	650/720	
T:		630		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14	
	Volumen	m³	0,15	



**Serienausstattung**

		Nutzen
Rückenlehne	Nieder, höhenverstellbar. Formschaumrücken mit individueller Designgebung. 3D-Rückenträger sowie einer Schaumdichte von 50gr/dm³.	Der Rücken gibt aufgrund seines dreidimensional geformten Rückenträgers optimalen Halt und Unterstützung. Der Rücken gibt nicht nach wie bei herkömmlichen Schaumteilen. Die hohe Schaumdichte gewährleistet einen langen Sitzkomfort auch bei Sitzdauern über 3 Stunden. Die Designelemente lassen den Stuhl besonders elegant wirken.
Sitz	Formschaumsitz mit Sitzmulde und einer Schaumdichte von 50gr/dm³.	Erhöhter Sitzkomfort bei längerer Sitzdauer, da die höhere Schaumdichte das Durchsitzen des Schaumes verhindert. Desweiteren wird die Venenerweiterung im Gesäß vermieden und die Zirkulation gefördert.
Stuhlsäule	Gasfeder mit Stahlhülse und 115mm Hub.	Sitzhöhenverstellung zur Adaption der Sitzhöhe an die unterschiedlichen Körpergrößen. Sitzhöhenverstellung von 405 bis 520 möglich.
Mechanik	Permanentkontakt. Die Rückenlehne folgt den Bewegungen des Rückens permanent, und gewährleistet eine gleichbleibende Stützfunktion, der Rücken kann stufenlos arretiert werden.	Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt.
Rückenlehnenanbindung	"Up and down System" in der Höhenverstellung der Rückenlehne. Die Rückenlehne ist 80mm durch ein automatisches Rastersystem höhenverstellbar.	Der Abstützpunkt kann individuell an den Sitzenden angepasst werden, somit wird eine optimale Unterstützung der Rückenpartie gewährleistet und aufrechtes Sitzen gefördert. Blutzirkulation kann stattfinden, die inneren Organe können ungehindert arbeiten, und die Wirbelsäule erhält eine homogene Druckverteilung.
Fußkreuz	Kunststoff, Ø640mm. Schwarz.	Hohe Standsicherheit.
Rollen	Doppelrollen, hart.	Für weiche Böden.
Stoffbezug	Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyester. 30.000 Scheuertouren, 230g/lfm.	
Garantie	2 Jahre Austauschgarantie.	

**Leistungsverzeichnis 1101**

Spezifizierung: Drehstuhl 3h, nieder, Permanent

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	540-620	
		Sitz:	H:	405-520
			B:	455
			T:	390
	Gesamt:	H:	1145	
		B o. Al:	460	
B m. Al:		650/720		
	T:	630		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14	
	Volumen	m³	0,15	



**Optionen**

**Nutzen**

Rollen	Doppelrollen, weich.	Für harte Böden.
Fußkreuz	Aluminium poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Armlehnen	Wahlweise Ringarmlehne, fest oder multifunktionale T-Armlehne.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.