

# XXL BIS 140 KG!

## WORKER W15-25-TG-PU

### Charakteristika der WORKER W15-25 Serie

- **belastbar bis 140 kg!**
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- mit Sitzneigung, Rücken höhen- / neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Stahlrohr
- großer Rücken (Breite 420 mm x Höhe 400 mm)
- große Sitzfläche (Breite 470 mm x Tiefe 470 mm) aus Polyurethanschaum
- wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- wahlweise im hohen Einsatzbereich, mit Fußring, Fußstütze oder Aufstiegshilfe
- W15-26 ohne Sitzneigung (o. Abb.)



### Details W15-25-TG-PU

- Verstellbereich 500-640 mm
- mit Bodengleitern

### Details W15-25-TR-PU

- Verstellbereich 550-690 mm
- mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen für Hartboden (o. Abb.)





## W15-25-H-PU-AH2

### Details W15-25-H-PU-AH2

- Verstellbereich 610-860 mm
- mit Bodengleitern
- mit Fußstütze AH2  
hochklappbar, nicht drehbar
- Maße: Breite 390 mm  
Ausladung 260 mm

### Details W15-26-H-PU-AH2

- ohne Sitzneigung  
(o. Abb.)



## W15-25-H-PU-FS3

### Details W15-25-H-PU-FS3

- Verstellbereich 610-860 mm
- mit Bodengleitern
- mit stabiler Fußstütze FS3
- Maße: Breite 500 mm  
Ausladung 260 mm

### Details W15-26-H-PU-FS3

- ohne Sitzneigung  
(o. Abb.)



## W15-25-H-PU-FR3

### Details W15-25-H-PU-FR3

- Verstellbereich 610-860 mm
- mit Bodengleitern
- mit stabilem Fußring FR3
- Maße: Durchmesser 580 mm,


### Details W15-26-H-PU-FR3

- ohne Sitzneigung  
(o. Abb.)

Mod. 1



Mod. 2



Mod. 3



Armlehnen als Zubehör erhältlich